




**THERMORY®**  
LEAVE A LASTING IMPACT

překlad



# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Níže podepsaný, zastupující  
Thermory AS (Lõõtsa 1a, Tallinn, okres Harju, Estonsko)  
a výrobní závod v Loo, okres Harju, Estonsko  
tímto prohlašuje, že

## TEPELNĚ UPRAVENÝ OBKLAD Z MASIVNÍHO DŘEVA A OBLOŽENÍ BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY NÁTĚREM

je v souladu s ustanoveními Nařízení ES č. 305/2011  
Nařízení o stavebních výrobcích (CPR)  
Posuzování a ověřování stálosti vlastností - Systém 3 a je v souladu s požadavky  
EN 14915:2013

„Obklady a obklady z masivního dřeva – Charakteristika,  
hodnocení shody a označení  
“Zpráva o počáteční zkoušce typu č.01\_THERMORY\_EN14915

Vlastnosti:	Hodnoty:
Druh	Pinus silvestris (Scots pine)
Použití	Exterior a interiér
Hustota v rozsahu tloušťky	435 kg/m <sup>3</sup> , 18–42 mm
Reakce na oheň	D-s2, d0 (testováno podle normy EN14915:2013)
Emise formaldehydu	E1
Obsah pentachlorofenolu	NPD
Uvolňování dalších nebezpečných látek	NPD
Paroproustnost	NPD
Teplotní odolnost	0,12 W/(m K)
Pohltivost zvuku	NPD
Biologická trvanlivost (podle CEN/TS 15083-1:2005)	Třída 2, při tepelné úpravě (215 °C, Intense)

Liivi Viin  
CQO  
Tallinn 08.04.2022

